Unsere All-in-One-Lösung
für Ladeinfrastruktur

S-PRO 200

reddot winner 2022
urban design

CHARGE

www.ennagy.de

Stand: 2022.10.25

S-PRO 200

Technische Daten

Allgemein

Artikelnummer:	45001019 45001020
Ladeleistung:	max. 2 x 22 kW
Installation:	Fundamentsockel oder Wandmontage
Abmessungen (H x B x T):	1600 x 200 x 200 mm
Gewicht:	ca. 65 kg
Farbe:	Anthrazit

Kommunikation

Authentifizierung:	RFID-Karte oder App
Netzwerkzugang:	LAN, WiFi oder Sim-Modem (4G)
Kommunikationsanbindung:	Modbus TCP/RTU, EEBus
Back-End-Anbindung:	OCPP 1.5/1.6
Eichrechtskonforme Abrechnung:	-

Netzanschluss

Zuleitung:	16 bis 25 mm²
Nennspannung:	230/400 V
Nennstrom:	3-phasig bis max. 63 A

Fahrzeuganschluss

Ausführung:	Angeschlagenes Ladekabel oder Ladebuchse

Sicherheit

Fehlerstrom-Schutzschalter FI Typ A:	Bauseits
DC-Fehlerstromerkennung (RCD Typ B):	Integriert
Datensicherheit:	Ladekarten nach ISO14443A/MIFARE (auch DESFIRE) bzw. PLC-Kommunikation nach ISO15118

Features

- Integrierte MID-konforme eHZ-Zähler
- Schmale Bauform
- Durchschleifen möglich
- Robustes Außengehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Plug and Charge nach ISO 15118
- Back-End-Anbindung inkl. Nutzerverwaltung, Live-Statistiken und Remote-Zugriff

ENNAGY CONTROL

- Statisches oder dynamisches Lade- und Lastmanagement für bis zu 256 Ladepunkte inkl. Peak-Shaving-, Priorisierungs- und Gruppierungsfunktion
- Überschussladen mit gebäudeeigenem Photovoltaikstrom